

HOJA DE DATOS TECNICOS

SAQI-054

SECCION I. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: **SAQI-054**. DISPERSANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN, PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ABIERTO "TORRES", "CHILLERS", SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CERRADO "CALDERAS DE BAJA PRESION" SISTEMA ABIERTO.

SECCION II. CARACTERÍSTICAS

- A.- Esta formulado a base de polímeros "BIODEGRADABLES", de bajo peso molecular y alta densidad de carga, establece un amplio control sobre depósitos de Carbonato de Calcio, Magnesio, Óxidos de Fierro y Sólidos suspendidos. Contiene Fosfatos orgánicos.
- B.- Evita los depósitos y formación de incrustaciones sobre superficies metálicas de equipos de transferencia de calor.
- C.- Es compatible con productos auxiliares como Microbicidas, Inhibidores de corrosión y otros productos comunes en tratamientos de sistemas de enfriamiento.
- D.- Estable en presencia de agentes oxidantes como CLORO.
- E.- Excelente acondicionador de lodos para calderas de baja presión, y lodos formados en el fondo de las torres. Producto BIODEGRADABLE.

SECCION III. IDENTIFICACION DE RIESGO




RIESGO A LA SALUD 1
FLAMABILIDAD 0
REACTIVIDAD 0
ESPECIAL ACIDO

SECCION IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia Transparente ligeramente Viscoso.

- Color: Incoloro, ligero amarillo rojizo.
- Olor: Característico.
- Base: Polímeros acrílicos y fosfatos Orgánicos.
- Gravedad Especifica: 1.100 +/- 0.05
- Forma: Liquida.
- Actividad: 100% Misible.
- PH (1%): 8.5 +/- 0.5
- Estabilidad: 12 meses en condiciones normales de almacenamiento y envase original.



SECCION V. MODO DE EMPLEO

Se recomienda dosificarlo en forma diaria, sobre todo cerca en la succión de la bomba de recirculación. La concentración recomendable del producto en el sistema es de 70 -100 ppm dependiendo de la calidad del agua y de las características del equipo en tratamiento;

En sistemas abiertos la dosificación es continua, en sistemas cerrados es en forma de choque o continua. Para usos específicos. CONSULTE A SU REPRESENTANTE.

SECCION VI. PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evite el contacto con ojos y piel; En caso de producirse; Lávese con abundante agua, si la irritación persiste CONSULTE A SU MEDICO.
- PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL.

SECCION VII. PRESENTACIÓN

- Tambores de 220 Kg.

SECCION VIII. GARANTÍA

- SAQUIMI s.a. de c.v., garantiza que el contenido descrito en esta hoja técnica cumple con las especificaciones contenidas en ella.
- SAQUIMI s.a. de c.v., no se hace responsable por los daños causados por el mal uso del producto.