

HOJA DE DATOS TECNICOS

SAQI-058

SECCION I. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: **SAQI-058** DISPERSANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN, PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ABIERTO, SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO CERRADO, CALDERAS DE BAJA PRESIÓN

SECCION II. CARACTERÍSTICAS

- A.- Producto para utilizarse con agua de alimentación con Dureza Total de 0 ppm
- B.- Está formulado a base de polímeros "biodegradables", de bajo peso molecular y alta densidad de carga, establece un amplio control sobre depósitos de Carbonato de Calcio, Magnesio, Óxidos de Hierro y Sólidos Suspendidos.
- C.- Evita de depositación y formación de incrustaciones sobre superficies metálicas de equipos de transferencia de calor.
- D.- Es compatible con productos auxiliares como microbiocidas, inhibidores de corrosión y otros productos comunes en tratamiento de sistemas de enfriamiento.
- E.- Estable en presencia de agentes oxidantes como Cloro
- F.- Excelente acondicionador de lodos para calderas de baja presión, y lodos formados en el fondo de torres.
- G.- Biodegradable.


SECCION III. IDENTIFICACION DE RIESGO



RIESGO A LA SALUD 1
FLAMABILIDAD 0
REACTIVIDAD 0
ESPECIAL ACIDO

SECCION IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia transparente, ligeramente viscoso
- Color incoloro, ligero amarillo
- Olor característico
- Gravedad especifica 1.100 +/- 0.05
- pH 5.5 +/- 0.5
- Estabilidad doce meses en condiciones normales de almacenamiento y en su envase original
- Base fosfatos, polímeros acrílicos, Zinc,
- Forma activa 100 % misible.



SECCION V. MODO DE EMPLEO

• Se recomienda dosificarlo en forma diaria sobre todo cerca de la succión de la bomba de recirculación. La concentración del producto en el sistema recomendable es de 6 - 15 ppm, dependiendo de la calidad del agua y de las características del equipo en tratamiento, en sistemas abiertos la dosificación es continua, en sistema cerrados es de forma de choque a continua.

SECCION VI. PRECAUCIONES

• Manténgase fuera del alcance de los niños
• Evite contacto con la piel y ojos, en caso de producirse laves con agua abundantemente con agua si la irritación persiste consulte a su medico

SECCION VII. PRESENTACIÓN

• Tambores de 50, 60, 220 kg

SECCION VIII. GARANTÍA

- SAQUIMI s.a. de c.v., garantiza que el contenido descrito en esta hoja técnica cumple con las especificaciones contenidas en ella.
- SAQUIMI s.a. de c.v., no se hace responsable por los daños causados por el mal uso del producto.