

HOJA DE DATOS TECNICOS

SAQI-080


SECCION I. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

SAQI-080. TRATAMIENTO INTERNO BIOCIDA PARA AGUA EN TORRES DE ENFRIAMIENTO SISTEMA ABIERTO

SECCION II. CARACTERÍSTICAS

- A.- Integra todos los elementos de un tratamiento en un producto. Es un microbiocida líquido del tipo No OXIDANTE, con excelentes propiedades de dispersión y penetración de crecimiento microbiológicos.
- B.- Es efectivo para aguas de alimentación con alta dureza (contenido de iones de Calcio, Magnesio y Sílice)
- C.- En su formulación contiene activos específicos para el control de bacterias sulfatoreductoras, hongos, levaduras, y microorganismos, a base aminos cuaternarios, lo anterior aunado a su amplio espectro lo cual nos indica su efectividad para el control bacteriológico.
- D.- Este producto es para uso industrial, utilizándose en sistemas de enfriamiento recirculantes abiertos y cerrados, se puede evitar ensuciamiento orgánico de las resinas de intercambio iónico.
- E.- Mantiene las superficies de intercambio más limpias y con mejor transferencia de calor.
- F.- Evita paros y pérdidas de producción por reparaciones no programadas
- G.- Es de fácil operación y aplicación.

SECCION III. IDENTIFICACION DE RIESGO




RIESGO A LA SALUD 1
FLAMABILIDAD 0
REACTIVIDAD 0
ESPECIAL

SECCION IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia líquido transparente
- Color ligeramente amarillento
- % activos 30 %
- Gravedad especifica 1.02 a 1.08
- pH (1%) 6.5 a 8.5
- Estabilidad doce mese en condiciones normales de almacenamiento y en su envase original
- Solubilidad completa en agua
- pH neto 6.5 - 8.5

SECCION V. MODO DE EMPLEO

- La dosificación varía de acuerdo a la calidad del agua de alimentación y va de 50 ppm hasta 100 ppm, de acuerdo a la contaminación orgánica contenida en el agua de recirculación



SECCION VI. PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evite contacto con la piel y ojos, en caso de producirse laves con agua abundantemente con agua si la irritación persiste consulte a su medico
- Evite exposición a la flama
- Producto de uso industrial

SECCION VII. PRESENTACIÓN

- Tambores de 50, 60, 220 kg

SECCION VIII. GARANTÍA

- SAQUIMI s.a. de c.v., garantiza que el contenido descrito en esta hoja técnica cumple con las especificaciones contenidas en ella.
- SAQUIMI s.a. de c.v., no se hace responsable por los daños causados por el mal uso del producto.